SM chevilles cloisons creuses

Cheville métallique zinguée avec vis métrique pour murs creux, plaques de plâtre ou panneaux d'aggloméré

Déscription de produit

Caractéristiques et avantages

- Grâce à une vaste gamme des tailles la cheville SM convient à la pose dans des matériaux de 2-38mm d'épaisseur et offre de nombreuses applications
- Installation s'effectue à l'aide d'un simple tournevis ou la pince de pose
- Corps de cheville en une pièce est doté d'un taraudage integré pour une fixation plus solide
- Les branches d'expansion conçus pour maximiser la capacité de charge dans la plaque de plâtre d'épaisseur simple ou doube
- Une large surface de contact des branches éxpansées avec le support pour une capacité de charge et securité élevées
- Ergots anti-rotatifs intégrés pour une installation en toute sécurité
- Les pièces fixées peuvent être démontées et remplacées en utilisant la même vis
- Fourni avec un écrou

Applications

- Etagères et accessoires fixés sur la plaque de plâtre
- Radiateurs et placards sur la plaque de plâtre de double épaisseur et avec carrelage
- Cadres pour images
- Lampadaires
- Sèche-serviettes
- Tringles à rideaux
- Mirroirs

Supports

Convient à l'utilisation dans:

- Plaque de plâtre
- Plaques fibres-gypse
- Bois aggloméré
- Panneau OSB

Mise en œuvre



1. Percer un trou au diamtre recommandé.
2. Introduire la cheville dans le trou. Taper légèrement la tête à l'aide d'un marteau afin que les ergots anti-rotation pénètrent dans la cloison.
3. Serrer la vis afin de réaliser l'expansion de la cheville. Dans le cas d'utilisation d'un tourne-vis ou une visseuse - serrer la vis à travers de la pièce à fixer.

Déscription de produit



Code produit	Vis		Douille en acier			Pièce à fixer	Epaisseur de support, min.	Pièce à fixer
	Diamtre	Longueur	Diamtre	min. espace libre		Diamtre de trou		Epaisseur maxi
	d	L	D	A	B	d_f		t_{fix}
	[mm]							
R-SM-04020	4	20	7	16	5	7	4	10
R-SM-04032	4	32	7	25	7	7	9.5	15
R-SM-04038	4	40	7	25	8	7	12	17
R-SM-04046	4	54	7	26	7	7	19	17
R-SM-04059	4	66	7	16	8	7	32	16
R-SM-05037	5	40	9	27	9	9	9.5	17
R-SM-05052	5	52	9	40	13	9	9.5	23
R-SM-05065	5	65	9	38	15	9	24	23
R-SM-06037	6	37	11	27	8	11	9.5	18
R-SM-06052	6	52	11	38	13	11	9.5	23
R-SM-06065	6	65	11	38	13	11	24	23
R-SM-06080	6	80	11	40	12	11	36	25
R-SM-08080	8	95	13	42	12	13	36	25

Spécifications techniques

Dimension			M4	M5	M6
Diamètre du trou foré	d_0	[mm]	8	10	12
Distance entre axes mini	s_{min}	[mm]	25	25	25
Distance au bord mini	c_{min}	[mm]	25	25	25
Min. épaisseur de support	h_{min}	[mm]	-	9.5	9.5

Données logistiques

Code produit	Epaisseur de support, min. [mm]	Quantité [pcs]			Poids [kg]			Code barres
		Boîte	Suremballage	Palette	Boîte	Suremballage	Palette	
R-SM-04020	4	100	3200	76800	0.55	17.7	453.9	5906675172323
R-SM-04032	9.5	100	3200	76800	0.73	23.2	587.6	5906675172347
R-SM-04038	12	100	1600	38400	0.84	13.4	351.4	5906675172361
R-SM-04046	19	100	1600	38400	0.92	14.7	383.3	5906675004655
R-SM-04059	32	100	1600	38400	1.16	18.5	473.9	5906675004662
R-SM-04032K		100	3200	76800	0.79	25.3	636.0	5906675144047
R-SM-04032S		100	1200	28800	1.02	12.3	324.9	5906675144054
R-SM-04038		100	1600	38400	0.84	13.4	351.4	5906675172361
R-SM-05037	9.5	100	1600	38400	1.32	21.1	535.7	5906675172385
R-SM-05052	9.5	100	1600	38400	1.69	27.0	677.0	5906675172408
R-SM-05065	24	100	1200	28800	2.0	24.0	606.0	5906675172422
R-SM-06037	9.5	100	1200	28800	1.74	20.9	531.1	5906675172446

Données logistiques

Code produit	Epaisseur de support, min. [mm]	Quantité [pcs]			Poids [kg]			Code barres
		Boîte	Suremballage	Palette	Boîte	Suremballage	Palette	
R-SM-06052	9.5	100	1200	28800	2.2	26.5	665.9	5906675172460
R-SM-06065	24	50	600	14400	1.37	16.5	425.7	5906675172484
R-SM-06080	36	50	600	14400	1.52	18.2	466.3	5906675004679
R-SM-08080	36	50	600	14400	2.8	33.2	826.3	5906675158181