




Description

- Collier poire isophonique fabriqué en acier électrozingué
- Système de fermeture par clips
- Trou Ø10,5 mm (Ø58 mm à Ø160 mm) ou Ø12,5 mm (Ø210 mm à Ø326 mm)
- Bande EPDM

Application

- Supportage de tuyauteries chauffage ou tuyaux d'évacuation d'eau (PVC)

Caractéristiques dimensionnelles



Code	ØD (mm)	ØPVC (mm)	A (mm)	B (mm)	ØT (mm)	Charge admissible (kN)	Cond.
SFXCOPOIN058	58	58	26	1,5	10,5	1,8	50
SFXCOPOIN063	63	63	26	1,5	10,5	1,8	50
SFXCOPOIN083	83	83	26	1,5	10,5	1,8	50
SFXCOPOIN090	90	90	25	2,0	10,5	3,2	50
SFXCOPOIN100	100	100	25	2,0	10,5	3,2	50
SFXCOPOIN110	110	110	25	2,0	10,5	3,2	50
SFXCOPOIN135	135	125	25	2,0	10,5	3,2	50
SFXCOPOIN140	140	140	25	2,0	10,5	3,2	50
SFXCOPOIN160	160	150	25	2,0	10,5	3,2	50
SFXCOPOIN210	210	200	25	2,5	12,5	4,0	50
SFXCOPOIN274	274	250	25	2,5	12,5	4,0	25
SFXCOPOIN326	326	315	25	2,5	12,5	4,0	20