

DISQUE À TRONCONNER





Description

- Disque à tronçonner pour une meuleuse d'angle portative de Ø125 mm
- Conforme à la norme EN 12413 « Norme de sécurité pour l'usage de Meules Agglomérées »
- Label oSa (Organisme de Sécurité des Abrasifs)
- Très bonne durée de vie
- Coupe rapide, taux d'enlèvement de matière élevé, niveaux de vibration réduit ...
- Confort d'utilisation
- Les produits abrasifs doivent être stockés en zone sèche, sans variation significative de température, ni exposition au gel de façon à éviter les détériorations mécanique ou chimique
- Durée de validation : Trimestre de production + 3 ans
 - V01 : 1er trimestre / V04 : 2nd trimestre / V07 : 3ème trimestre / V10 : 4ème trimestre

Application

• Tronçonnage de tôle, profilés et matériaux pleins en aciers ou en aciers inoxydables

Caractéristiques techniques

- Abrasif: Oxyde d'aluminium
- Liant : Organique bakelite
- Construction:
 - Toile de renforcement en fibres de verres (couche intérieure)
 - Mix abrasif (couches extérieures)
- Forme: 41 Meule plateDiamètre: 125 mm
- Épaisseur : 1,6 mm • Alésage : 22,23 mm
- Vitesse maximale : 80 m/s 12 250 tr/min
- Conditionnement : Boite de 25 disques à tronçonner

Ouest Isol & Ventil

SIEGE SOCIAL

ZI de la Rangle 27460 ALIZAY Tél.: 02 32 98 30 00 Fax: 02 35 23 04 85