

HOUSSES DÉMONTABLES  
MATHEUS®**QUARTZ / TOPAZE****PRÉSENTATION**

Housses démontables avec bandes autograppantes avec âme isolante en laine minérale conformément à la norme NF EN 14303. Le tissu d'épaisseur 500microns résiste à des atmosphères corrosives.

Topaze : Point singulier (vanne BS, filtre, clapet, ...) sans bride

Quartz : Point singulier (vanne TA, filtre, ...) avec bride

**DOMAINE D'APPLICATION**

Isolation de points singuliers pour des réseaux neufs ou de rénovation de chauffage, d'eau chaude sanitaire ainsi que des installations de vapeur.

**AVANTAGES**

Les bandes autograppantes permettent de serrer et d'adapter parfaitement la housse sur le point singulier. Le faible encombrement des produits permet une installation rapide. Les housses peuvent être juxtaposées à des équipements, du calorifuge ou à d'autres housses.



# HOUSSES DÉMONTABLES MATHEUS®

## QUARTZ / TOPAZE



+250°C  
+10°C



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES HOUSSES DÉMONTABLES

Caractéristiques techniques	Normes de référence	Valeurs
Épaisseur	EN 13823	60 mm(±10%)
Température maximum de service	EN 14303	+ 250 °C
Température minimum de service	EN 14303	+10°C
Réaction au feu Euroclasse	EN 13501-1	A2-s1, d0
Conductivité thermique	EN 12667	0,038 W/(m.K) à 50°C 0,047 W/(m.K) à 100°C

Dimensions conformes suivant fiches BAR-TH-161 et BAT-TH-155

### RECOMMANDATIONS DE POSE

- 1) Identifier le type de points singuliers (avec ou sans bride, ...) ainsi que le régime de température du réseau
- 2) Sélectionner le produit en fonction du diamètre nominal du point singulier et de l'encombrement
- 3) Préparer les bandes autoagrippantes pour adapter la housse à l'organe de réglage

Housses pour vannes taraudées ou à brides					
Modèles	Référence	DN min	DN max	Largeur (mm)	Points singuliers
 <b>TOPAZE A PLAT</b>	T1	20	40	110	
	T2	20	40	180	
 <b>QUARTZ A PLAT Evolutif (option manchette finition)</b>	Q3	40	50	250	
	Q1	50	65	350	
	Q2	80	100	220	
 <b>Manchette de finition pour QUARTZ et IRIS Unité</b>	C1	50	65		
	C2	80	100		
	C3	125	100		

Stockage à l'abri des intempéries dans un local sec et ventilé.

\*Matheus est une marque de Isolif, en distribution exclusive Ouest Isol.

**Ouest  
isol**

Ce document est fourni à titre indicatif. Ouest Isol se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans le document présent et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

Photos et dessins non contractuels  
Ce document annule  
et remplace les éditions précédentes.  
Mise à jour :  
2021/04

Pour tout renseignement supplémentaire, consultez nos agences commerciales.  
Retrouvez toutes les coordonnées de nos agences sur : [www.ouestisol.fr](http://www.ouestisol.fr)