

FICHE PRODUIT

Marque	Nather
Désignation	MODULO 2 R-CONTROL 2V
Référence	503302 - 503361 - 503361PP 503363 - 503363PC - 503365 - 503365PC - 503461 - 503461ELEC - 503461P - 503461PP 503463 - 503463ELEC - 503463P - 503463PP
Classe énergétique	B
Climat moyen – SEC-consommation énergétique spécifique (kWh/(m².an))	-26,6
Climat froid – SEC-consommation énergétique spécifique (kWh/(m².an))	-53,7
Climat chaud – SEC-consommation énergétique spécifique (kWh/(m².an))	-11,1
Typologie déclarée	UVR
Type de flux	SF
Type de motorisation installée ou prévue	Moto-turbine action EC vitesse variable
Type de système de récupération de chaleur	aucun
Rendement thermique de récupération de chaleur (%)	« sans objet »
Débit maximal (m3/h)	285
Puissance électrique à Q max (W)	35,7
Niveau de puissance acoustique LwA (dB)	47
Débit de référence (m3/s)	0,056
Différence de pression de référence (Pa)	123
SPI (kW/m3/h)	0,000125
Facteur de régulation(%)	65
Typologie de régulation	Central DCV multi-variable
Taux de fuite externe en dépression	6 %
Consommation d'électricité annuelle (KWh électricité /an)	0,66
Climat moyen - Economie annuelle de chauffage (KWh énergie primaire / an)	28,3
Climat chaud -Economie annuelle de chauffage (KWh énergie primaire / an)	12,8
Climat froid -Economie annuelle de chauffage (KWh énergie primaire / an)	55,4

NATHER