VMC

SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

MODULO 2 R-CONTROL

- Certifié CSTBat VENTILATION HYGROREGLABLE
- Système sous avis technique N°14/14 - 1955
- GROUPE UNIVERSEL DU T2 AU T7, de 2 à 6 sanitaires, compatible pour Hygro A et Hygro B
- Spécialement adapté pour la RT 2012, et BÂTIMENT BASSE CONSOMMATION BBC
- Moteur à courant continu, à TRÈS FAIBLE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (8,4 à 18,3 W Th-C)
- TRÈS SILENCIEUX, 33,7 dB(A) à la bouche cuisine
- FACILITÉ d'installation

NATHER

HABITAT INDIVIDUEL

VMC simple flux hygroréglable

MODULO 2 R-Control 2V

HABITAT INDIVIDUEL | CONFORT | ECONOMIE D'ENERGIE | BBC BATIMENT BASSE CONSOMMATION | ErP ready | AFFICHAGE DES PERFORMANCES

Destiné au renouvellement de l'air de votre maison, le MODULO 2 R-Control 2V, associé aux bouches d'extraction spécifiques, adapte en permanence les débits d'air à extraire en fonction de l'hygrométrie et de la présence des résidents. Il limite fortement les déperditions thermiques dues au renouvellement d'air et réduit au strict minimum la consommation électrique. Il convient à tout type d'habitation, du T2 au T7 équipé d'1 cuisine et jusqu'à 6 sanitaires.
Idéal pour les maisons BBC, il s'installe principalement en combles.

DESCRIPTION

- 1 piquage de reprise cuisine Ø 125
- 4 piquages de reprise sanitaires Ø 80 (interchageables avec bouchons et piquage double pour la version 6 sanitaires)
- 1 piquage de rejet Ø 160 vers l'extérieur
- Accroche-gaines sur tous les piquages

44
Tarifs p 58

GAMME

- Groupe seul Modulo 2 R-Control 2V
- Kit VMC simple flux hygroréglable A
- Kit VMC simple flux hygroréglable B

Bouches à commande manuelle	Economique et ef cace
Bouches à commande électrique	Installation filaire et confort d'utilisation
Bouches à commande "piles"	Facilité d'installation et confort d'utilisation



CONSTRUCTION

- Enveloppe en matière plastique recyclable, type polypropylène
- Moteur à commutation électronique, àvariation de vitesse automatique
- Thermocontact de sécurité
- Turbine centrifuge à action spécialement développée pour l'application ventilation hygroréglable

MISE EN ŒUVRE

- Cordelette de suspension pour montage rapide en combles
- Piquages démontables par 1/4 de tour et interchangeables avec bouchons
- Maintien et étanchéité du produit par accroches-gaines
- Raccordement aéraulique par gaines flexibles jusqu'au T7 / 6 sanitaires avec performances garanties (aucune obligation d'utiliser un conduit rigide)
- Trappe de connexion électrique ergonomique

HABITAT INDIVIDUEL

VMC simple flux hygroréglable

MODULO 2 R-Control 2V

DIMENSIONS



Poids : 2,7 kg

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Niveau de puissance acoustique à la bouche cuisine LwA : 33,7 dB (A)

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	230 V - 1Ph - 50 Hz
Intensité absorbée	0,37 A
Puissance W-Th-C	
T2 au T7	8,4 à 18,3 W Th-C
T4 2 sanitaires Hygro B	12 W Th-C

BOUCHES ET ACCESSOIRES

Piquage double permet le raccordement des 5ème et 6ème sanitaires

Bouche cuisine à cordelette
avec manchette placo à joint ø 125
débit permanent avec modulation hygrostatique automatique
débit de pointe commandé par cordelette
Minuté 30 mn

Bouche cuisine électrique
avec manchette placo à joint ø 125
débit permanent avec modulation hygrostatique automatique
débit de pointe commandé
par bouton poussoir, minuté 30 mn

Bouche cuisine à piles
avec manchette placo à joint ø 125
débit permanent avec modulation hygrostatique automatique
débit de pointe commandé
par bouton poussoir, minuté 30 mn

Bouche WC tempo à cordelette
avec manchette placo à joint ø 80
débit permanent réduit en période d'inoccupation débit de pointe commandé par cordelette - Minuté 30 mn

Bouche WC tempo électrique
avec manchette placo à joint ø 80
débit permanent réduit
débit de pointe commandé par bouton

Bouche WC tempo à piles
avec manchette placo à joint ø 80
débit permanent réduit
débit de pointe commandé par détection de présence - Minuté 30 mn

Bouche WC autoréglable
avec manchette placo à joint ø 80
débit permanent fixe

Bouche salle de bains
avec manchette placo à joint ø 80
débit permanent avec modulation hygrostatique automatique

45
Tarifs p 58

NATHER

MODULO 2
R-CONTROL 2V





ENERGIA - ЕНЕРГИЯ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

2016

1254/2014