CAIROX

Séries MS

FILTRATION

Séries MS

- Filtre média synthétique cousu sur fil d'acier

Utilisation

- Pré-filtration et protection des filtres à haute efficacité dans les installations de ventilation (grilles de reprise d'air, ventilo-convecteurs, climatiseurs, …)
- Fabrication à toutes dimensions possibles

Composition

- Média synthétique cousu sur fil d'acier galvanisé 4 mm
- Efficacité Grossier 40% (G2), Grossier 55% (G3) ou Grossier 60% (G4) selon ISO 16890

Efficacité	Grossier 40% (G2)	Grossier 55% (G3)	Grossier 60% (G4)
Température maximum d'utilisation en continu (°C)		100	
Efficacité gravimétrique (%)	65	85	91
Epaisseur (mm)	10	15	20
Vitesse d'air nominale (m/s)		1,5	
Perte de charge initiale[1] (Pa)	25	35	45
Perte de charge finale (Pa)		250	

[1] pour une vitesse d'air de 1,5 m/s

Caractéristiques dimensionnelles

Référence	Application	Dimensions (mm)
MS-PPRMB	PPRMB 300	240 x 240
MS-PPRMB	PPRMB 400	340 x 340
MS-PPRMB	PPRMB 500	440 x 440
MS-PPRMB	PPRMB 600	535 x 535
MS-ECGB	PSF/ECGB 595 x 295 PSF/PP 595 x 295	508 x 208
MS-ECGB	PSF/ECGB 595 x 595 PSF/PP 595 x 595	508 x 508
MS-FGA	PSF/FGA 595 x 295	545 x 205
MS-FGA	PSF/FGA 595 x 595	545 x 505
MS-DD	PSF/DD-CN (SN) 1	567 x 385
MS-DD	PSF/DD-CN (SN) 2	567 x 385
MS-DD	PSF/DD-CN (SN) 3	567 x 385
MS-DD	PSF/DD-CN (SN) 4	567 x 385
MS-DD	PSF/DD-IR 1	487 x 487
MS-DD	PSF/DD-IR 2	423 x 423
MS-DD	PSF/DD-IR 3	361 x 361

Ouest isol & ventil
Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans le document présent et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

www.ouestisolventil.fr