CAIROX

P-ASM

DIFFUSEURS À FENTES

P-ASM

- Plénum de raccordement avec piquage latéral pour fixation des diffuseurs à fentes

Utilisation

- Adaptable sur le diffuseur : ASM

Variantes

- Version avec isolation **P-ASM-I**
- Version avec fixation par câble **P-ASM-F**

Composition

- Plénum en acier galvanisé
- Piquage circulaire latéral
- Patte de fixation avec trous Ø8 mm
- Isolation 2 ou 5 faces par mousse de polyéthylène réticulé (30 kg/m³), épaisseur 5 mm pour les modèles I2 et I5

Caractéristiques dimensionnelles







Isolation 2 faces



Isolation 5 faces

Nombres de fentes	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ouv. (mm)	ØD (mm)		H mm)
					L ≤ 1500 mm	L > 1500 mm	
1	56	75	18	48	160	2 x 160	255
2	88	99	49	78	200	2 x 200	295
3	119	131	81	110	250	2 x 250	345
4	151	168	112	141	250	2 x 250	345
5	182	200	144	173	315	2 x 315	410
6	213	230	175	203	315	2 x 315	410
7	244	260	206	233	2 x 250	3 x 250	345
8	276	290	237	263	2 x 250	3 x 250	345

Mise en œuvre

Se reporter à la mise en œuvre du diffuseur correspondant.

Ouest Isol & Ventil
Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans le document présent et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.