



Protect BSF (peinture intumescente)

La peinture Protect BSF est une peinture intumescente blanche à base aqueuse, au pH neutre et sans solvant, indispensable pour traiter les traversées de paroi coupe-feu avec U PROTECT®.

U PROTECT® permet de protéger des conduits en acier galvanisé de ventilation ou de désenfumage, verticaux ou horizontaux, rectangulaires ou circulaires.

La peinture Protect BSF est utilisée aux traversées de paroi : étanchéisation ignifuge de la laine située entre le conduit et le mur.



Protection feu

Produit non combustible



Installation rapide

Utilisation d'outils classiques et manipulation facile



Qualité de l'air intérieur

Produit sans solvant, au pH neutre, sans composé organique volatil (cov) et dispersion à base d'eau



Protect BSF



La peinture Protect BSF est une peinture intumescente blanche à base aqueuse, au pH neutre et sans solvant.

Caractéristiques	Symbole	Unité	Quantités et valeurs mesurées	Normes
Certification	-	-	La peinture intumescente Protect BSF a été certifiée en même temps que les solutions U PROTECT® Slab 4.0 (Alu1) et U PROTECT® Wired Mat 4.0 (Alu1) de EI15 à EI120 dans les Procès Verbaux.	EN 1366-1
Température de traitement	T	°C	de +5°C à +30°C	-
Durée de séchage	-	-	Au toucher : 4heures Totalemment sèche : entre 24 et 48 heures (épaisseur de couche stable)	-
Comportement au feu	-	-	Lorsqu'elle est exposée au feu ou à la chaleur, la peinture Protect BSF développe une couche de mousse isolante micro-poreuse qui protège les surfaces de l'influence du feu en raison de sa faible conductivité thermique et du manque	-
Matériaux	-	-	Peinture hautement thixotrope. Sans solvant, pH neutre, blanc, dispersion à base d'eau. Sans composés organiques volatils (COV).	-
Durée de stockage	-	-	La peinture Protect BSF peut être conservée pendant 18 mois	-
Instructions d'utilisation	-	-	La peinture doit être bien remuée avant utilisation. Une spatule, une brosse ou un rouleau peuvent être utilisés pour son application. La surface à coller doit être propre, sèche et dépourvue de graisse.	-

Logistique			
Contenant		Conditionnement	
Type	Quantité	Quantité	Cartouche/Carton
Cartouche	310 ml	1	12
Seau	15 kg	1	



Le stockage doit se faire à l'abri des intempéries dans un local propre et sec.

www.isover-marches-techniques.fr

Saint-Gobain ISOVER se réserve le droit de modifier ou de corriger les spécifications des produits sans préavis. L'information donnée dans cette publication est correcte à l'heure de sa publication au mieux de nos connaissances. Tandis que Saint-Gobain ISOVER s'efforce d'assurer que les publications sont à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier avec nous de leurs exactitudes avant emploi.

SAINT-GOBAIN ISOVER : « Les Mirrors » 18 avenue d'Alsace 92400 Courbevoie France

ISOVER
SAINT-GOBAIN