



## REW

- Plénum de raccordement avec piquage circulaire latéral pour fixation des grilles par clips à friction

### Utilisation

- Adaptable sur les grilles :
  - AH, AV, AHV et AVH
  - AHF et AHF-G4
  - FR-0 et FR-45
  - ALG-0 e ALG-15
- Longueur : Minimum = 100 mm ; Maximum = 1 200 mm
- Hauteur : Minimum = 75 mm ; Maximum = 1 000 mm
- Disponible en multiples de 25 mm




### Variantes

- Version avec isolation **REW-I**
- Version avec fixation par câble **REW-F**


### Composition

- Plénum en acier galvanisé
- Piquage circulaire latéral
- Renfort : 1 pour L > 500 mm
- Pattes de fixation avec trous Ø8 mm
- Isolation 2 ou 5 faces par mousse de polyéthylène réticulé (30 kg/m<sup>3</sup>), épaisseur 5 mm pour les modèles I2 et I5

## Caractéristiques dimensionnelles



Isolation 2 faces



Isolation 5 faces

H/L <sup>1</sup>	Profondeur / Diamètre (mm)								
	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200
75	190 Ø80	190 Ø80	210 Ø100	235 Ø125	235 Ø125	235 Ø125	270 Ø160	270 Ø160	310 Ø200
100	190 Ø80	235 Ø125	235 Ø125	235 Ø125	270 Ø160	270 Ø160	310 Ø200	360 Ø250	360 Ø250
125		235 Ø125	235 Ø125	270 Ø160	270 Ø160	310 Ø200	310 Ø200	360 Ø250	360 Ø250
150		235 Ø125	270 Ø160	270 Ø160	310 Ø200	"310 Ø200	"360 Ø250	425 Ø315	425 Ø315
175		270 Ø160	270 Ø160	270 Ø160	310 Ø200	310 Ø200	360 Ø250	425 Ø315	425 Ø315
200		270 Ø160	310 Ø200	310 Ø200	310 Ø200	360 Ø250	425 Ø315	425 Ø315	425 Ø315
225			310 Ø200	310 Ø200	360 Ø250	360 Ø250	425 Ø315	425 Ø315	425 Ø315
250			310 Ø200	310 Ø200	360 Ø250	360 Ø250	425 Ø315	360 2 x Ø250	360 2 x Ø250
275			360 Ø250	360 Ø250	360 Ø250	425 Ø315	425 Ø315	425 Ø315	425 2 x Ø315
300			360 Ø250	360 Ø250	425 Ø315	425 Ø315	425 Ø315	425 2 x Ø315	425 2 x Ø315
400				425 Ø315	425 Ø315	360 2 x Ø250	425 2 x Ø315	460 2 x Ø355	425 2 x Ø315
500					425 Ø315	360 2 x Ø250	425 2 x Ø315	460 2 x Ø355	460 2 x Ø355
600						460 Ø355	425 2 x Ø315	460 2 x Ø355	425 3 x Ø315

<sup>1</sup> H<sub>nominal</sub> et L<sub>nominal</sub>

## Mise en œuvre

Se reporter à la mise en œuvre de la grille correspondante.